

2019 COMMANDER^{MC}



SPÉCIFICATIONS DE SÉRIE

MOTEURS	1000R DPS	800R
Type	92 ch, 2 cyl. en V Rotax de 976 cc, refroidi par liquide	71 ch, 2 cyl. en V Rotax de 799,9 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Système de démarrage	Électrique	
Transmission	CVC, basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement. Frein moteur de série	
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE [‡]	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok [‡]

DIMENSIONS / CAPACITÉS*

Poids à sec	586 kg (1 291,4 lb)
L x L x H (cm)	300,4 x 148,9 x 182,9 cm
L x L x H (po)	118,3 x 58,6 x 72 po
Empattement	192,4 cm (75,8 po)
Garde au sol	27,9 cm (11 po)
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 lb)
Capacité de la boîte	Total : 272 kg (600 lb) Haut : 181 kg (400 lb) Bas : 91 kg (200 lb)
Rangement d'habitacle	Total : 31,6 L (8,3 gal) Coffre à gants : 17,2 L (4,5 gal) Sous le siège conducteur : 13,1 L (3,5 gal) Console centrale : 1,3 L (0,3 gal)
Réservoir de carburant	37,8 L (10 gal)

CHÂSSIS

Cadre	Acier	
Type de cage	Diamètre de 5,1 cm (2 po), acier haute résistance, cage approuvée ROPS	
Ajustement du volant	Ajustable en inclinaison	
Suspension avant / Amortisseurs	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice / Amortisseurs de type contrôle de mouvements	
Débattement avant	25,4 cm (10 po)	
Suspension arrière / Amortisseurs	Suspension arrière indépendante (TTI) avec barre stabilisatrice externe / Amortisseurs de type contrôle de mouvements	
Débattement arrière	25,4 cm (10 po)	
Freins avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons	Deux disques ventilés de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons
Frein arrières	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons	
Pneus avant	Maxxis Bighorn 2.0† 68,6 x 22,9 x 30,5 cm (27 x 9 x 12 po)	
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0† 68,6 x 27,9 x 30,5 cm (27 x 11 x 12 po)	
Roues	Aluminium	Acier

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Indicateur numérique multifonctionnel: Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et journalier, compteur horaire, jauge de carburant, position de rapport de vitesse, indicateur de mode sport, mode ECO ^{MC} , indicateur de ceinture, indicateur 4 x 4, diagnostics, arrêt automatique
Antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. ^{MC})
Éclairage	240 W de quatre phares à projection haute densité (60 W) avec feu arrière de frein
Instruments	Type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15A)

GARANTIE

Du fabricant	Garantie limitée de 6 mois
Prolongée	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

COULEURS

Blanc



© 2018 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ^{MC} et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. *Information du Commander 800R de base. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. ‡Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de retirer ou de modifier en tout temps des spécifications, prix, dessins, caractéristiques, modèles et équipements sans obligation de sa part. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'équipement en option. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

can-am



Can-AmHorsRoute.com

ENSEMBLES DISPONIBLES

COMMANDER DPS^{MC}

CARACTÉRISTIQUES AJOUTÉES

- Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS)
- Visco-Lok⁺ QE
- Pneus Maxxis Bighorn 2.0 de 68,6 cm (27 po) sur jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)

COULEUR ET MOTORISATIONS DISPONIBLES

■ Vert / 800R / 1000R



COMMANDER XT^{MC}

CARACTÉRISTIQUES AJOUTÉES

- Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS)
- Visco-Lok QE
- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb)
- Pare-chocs avant ultra-robuste
- Barres d'arrimages pour boîte de chargement
- Garde-boues
- Instrumentation analogique / numérique

COULEURS ET MOTORISATIONS DISPONIBLES

■ Vert Boréale / 800R / 1000R
■ Noir et bleu octane / 800R / 1000R
■ Camouflage Mossy Oak⁺ Break-Up Country / 1000R



COMMANDER LIMITED

CARACTÉRISTIQUES AJOUTÉES

- Système de servodirection dynamique tri-mode (DPS)
- Visco-Lok QE
- Amortisseur avant et arrière FOX⁺ 2.0 Podium QS3 de type « Piggyback »
- GPS Garmin⁺ Montana⁺ 650t à écran tactile
- Système de son avec connection Bluetooth, 4 haut-parleurs intégrés et câble d'intégration et de contrôle pour iPod⁺-iPhone⁺, port USB et prise auxiliaire
- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb)
- Jantes en aluminium machinées de 35,6 cm (14 po)
- Toit ridige sectionnel
- Demi-pare-brise

- Filet arrière
- Pare-chocs avant ultra-robuste
- Barres d'arrimages pour boîte de chargement
- Garde-boues
- Instrumentation analogique / numérique
- Sièges haut de gamme
- Plastique peint

COULEUR ET MOTORISATION DISPONIBLE

■ Noir triade / 1000R

